REMACLEAN 60

Благодаря отличной износостойкости и высокой эластичности материал REMACLEAN 60 превосходен в качестве чистящей резины и демонстрирует значительно более высокую стойкость по сравнению с обычными резиновыми материалами. Чистящая резина монтируется в существующих узлах очистки конвейерных установок и в исходном состоянии может выступать из крепления на величину своей толщины.

REMACLEAN 60

Свойства

- Отличная износостойкость
- Очень высокая эластичность
- Низкое трение на контакте с конвейерной лентой
- Простота монтажа
- Различные толщины в номенклатуре изделий, от 8 до 20 мм
- Для лент шириной до 1800 мм
- Для рабочих температур от - 40 до +70° C

Области применения

- Для универсального применения в качестве чистящей резины и бокового резинового ограждения для зернистого, не налипающего материала

REMACLEAN 60

Технические характеристики

Полимерная основа	BR/IR/SBR	DIN ISO 1629
Уд. вес	1,13 г/см³	DIN EN ISO 1183
Твердость	60, по Шору A	DIN ISO 7619-1
Цвет	Черный	

Арт. №	Название	Размеры
549 7035	**REMACLEAN 60**	8 x 1 800 x 10 000 мм
549 7091	**REMACLEAN 60**	10 x 1 800 x 10 000 мм
549 7138	**REMACLEAN 60**	15 x 1 800 x 10 000 мм
549 7183	**REMACLEAN 60**	20 x 1 800 x 10 000 мм