REMACLEAN CAB СЕРЫЙ

Трехслойная комбинированная чистящая резина (CAB) состоит из износостойких наружных слоев и эластичного внутреннего слоя. Чистящая резина монтируется в существующих узлах очистки конвейерных установок и может выступать из крепления на 1,5-кратную толщину.

REMACLEAN CAB СЕРЫЙ

Свойства

- Отличная износостойкость
- Особо щадящее воздействие на ленту
- Низкое трение на контакте с конвейерной лентой
- Различные толщины в номенклатуре изделий, от 15 до 30 мм
- Для лент шириной до 2000 мм
- Для рабочих температур от - 40 до +70° C

Области применения

- Для универсального применения в качестве чистящей резины для зернистого, слегка налипающего и влажного материала

REMACLEAN CAB СЕРЫЙ

По желанию, рулон может быть порезан на полосы.

Технические характеристики

Полимерная основа	BR/NR/IR	DIN ISO 1629
Уд. вес	1,23/1,08/1,23 г/см³	DIN EN ISO 1183
Твердость	81, по Шору A	DIN ISO 7619-1
Цвет	Черный/серый/черный	

Арт. №	Название	Размеры	Вес
549 9283	REMACLEAN CAB СЕРЫЙ	15 x 150 x 10 000 мм	2,81 кг/м
549 9300	REMACLEAN CAB СЕРЫЙ	15 x 2 000 x 10 000 мм	37,50 кг/м
549 9317	REMACLEAN CAB СЕРЫЙ	20 x 100 x 10 000 мм	2,50 кг/м
549 9331	REMACLEAN CAB СЕРЫЙ	20 x 150 x 10 000 мм	3,75 кг/м
549 9355	REMACLEAN CAB СЕРЫЙ	20 x 2 000 x 10 000 мм	50,00 кг/м
549 9379	REMACLEAN CAB СЕРЫЙ	25 x 120 x 10 000 мм	3,47 кг/м
549 9386	REMACLEAN CAB СЕРЫЙ	25 x 150 x 10 000 мм	4,58 кг/м
549 9410	REMACLEAN CAB СЕРЫЙ	25 x 250 x 10 000 мм	5,8 кг/м
549 9434	REMACLEAN CAB СЕРЫЙ	25 x 2 000 x 10 000 мм	61,00 кг/м
549 9506	REMACLEAN CAB СЕРЫЙ	30 x 2 000 x 10 000 мм	72,00 кг/м