REMACLEAN M

Высокоизносостойкая, для универсального применения, чистящая планка, из резины с упруго заглубленными твердосплавными вставками и прочной стальной системной несущей балкой. Не повреждающая ленту благодаря закругленным периферийным керамическим вставкам. Рекомендуется монтаж с прижимным устройством типа INNOVATION.

REMACLEAN M

Свойства

- Эффективный и не повреждающий ленту очиститель
- Высокий срок службы благодаря высокой износостойкости резины REMA TIP TOP
- Недорого благодаря отличному соотношению цены и эффективности
- Простой монтаж
- Для рабочих температур от -40 °C до +80 °C и скоростей ленты до 3,5 м/с
- Не подходит для применения с механическими соединениями

Области применения

- Особенно подходит для предварительной очистки, также подходит в качестве основного очистителя
- Для универсального применения при транспортировке разных материалов, например, песка и гравия, каменного угля, бурого угля, глины, цемента, гипса, мусора и сильно налипающего и абразивного транспортируемого материала
- В меньшей степени подходит для жиросодержащего материала

REMACLEAN M

Технические характеристики

Полимерная основа	NR/BR	DIN ISO 1629
Твердость	64, по Шору A	DIN ISO 7619-1
Цвет	Черный	

Арт. №	Название	Ширина ленты
578 9010	**REMACLEAN M**	500 мм
578 9027	REMACLEAN M	600 мм
578 9041	**REMACLEAN M**	800 мм
578 9072	**REMACLEAN M**	1 000 мм
578 9096	**REMACLEAN M**	1 200 мм
578 9106	REMACLEAN M	1 400 мм
578 9120	REMACLEAN M	1 600 мм